


## SUPERELASTICO

Furtun foarte flexibil din PVC moale, întărit cu o spirală din PVC dur rezistent la șoc

<b>Aplicații</b>	împrăștierea gunoierului lichid de grajd, apă uzată, tehnologie agricolă, stații de epurare a apelor uzate, agricultură
<b>Construcții</b>	PVC / PVC moale, albastru, opac, spirală de plastic / PVC rigid
<b>Temperatură</b>	-25°C până la 60°C
<b>Proprietăți</b>	flexibilitate foarte bună, rezistent la strivire, rezistență foarte mare la vid, rezistență ridicată la presiune, cu spirală exterioară de protecție împotriva abraziunii, interior foarte neted, exterior ondulat



Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Raza de curbură (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Vacuumul maxim (bar)	Greutate (kg/m)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
51	61,40	5,20	160	5,00	0,88	1,04000	52,00	50	100396051050
76	87,60	5,80	250	4,00	0,88	1,70000	85,00	50	100396076050
90	91,60	6,80	260	4,00	0,88	2,20000	110,00	50	100396090050
102	116,40	7,20	320	3,00	0,88	2,75000	137,50	50	100396102050
110	125,00	7,50	350	3,00	0,88	3,00000	150,00	50	100396110050
125	140,60	7,80	400	3,00	0,88	3,60000	108,00	30	100396127030
152	170,00	9,50	500	3,00	0,88	5,26000	123,75	25	100396152025
203	224,00	10,50	1.015	2,00	0,88	9,35000	182,50	25	100396203025