

Smartflex SMT Comfort

Furtun de grădină cu 5 straturi, cu structură inovatoare din țesătură SMT

Aplicații	irigații
Construcții	PVC moale, gri, opac, împletitură SMT
Temperatură	-15°C până la 65°C
Proprietăți	flexibilitate excelentă, rezistență bună la tracțiune, rezistent la strivire, poate fi traversat cu vehicule, rezistență la presiune foarte mare, rezistență bună la ozon & UV, rezistent la hidroliză & la microbi, rezistent la intemperii, rezistent la putrezire, fără ftalați



Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Raza de curbură (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Greutate (kg/m)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
12,5	17,40	2,45	65	14,00	0,14000	3,50	25	110801013025
12,5	17,40	2,45	65	14,00	0,14000	7,00	50	110801013050
16	21,30	2,65	90	12,00	0,18000	4,50	25	110801016025
16	21,30	2,65	90	12,00	0,18000	9,00	50	110801016050
19	25,40	3,20	105	9,00	0,27000	13,50	50	110801019050
19	25,40	3,20	105	9,00	0,27000	6,75	25	110801019025
25	32,80	3,90	125	7,00	0,43000	10,75	25	110801025025
25	32,80	3,90	125	7,00	0,43000	21,50	50	110801025050