

FLEXADUX P4 NEO II

Furtun spiralat ușor, cu două straturi, din Neopren®

| | |
|--------------------|--|
| Aplicații | sisteme de extracție, construcția de vehicule, extracție cu abur, uscarea granulelor, tehnologie de automatizare & robotică |
| Construcții | țesături acoperite / țesătură din fibră de sticlă acoperită cu Neoprene®, negru / negru jet (similar RAL 9005), opac, sârmă de oțel / sârmă de oțel / neacoperit / placat cu cupru |
| Temperatură | -50°C până la 135°C, pe termen scurt până la 150°C |
| Proprietăți | greutate redusă, flexibilitate excelentă, rezistență foarte bună la temperatură, rezistență chimică bună |



| Diametrul interior (mm) | Diametrul exterior (mm) | Raza de curbură (mm) | Presiunea maximă de funcționare (bar) | Vacuumul maxim (bar) | Greutate totală pe bucată (kg) | Lungime (m) | Numărul articolului |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|
| 51 | 54,74 | 51 | 2,40 | 0,53 | 1,14 | 4 | 101101050004 |
| 60 | 63,74 | 60 | 2,20 | 0,53 | 1,36 | 4 | 101101060004 |
| 76 | 79,74 | 76 | 2,10 | 0,44 | 1,88 | 4 | 101101076004 |
| 80 | 83,74 | 80 | 2,10 | 0,40 | 1,96 | 4 | 101101080004 |
| 114 | 118,20 | 114 | 1,70 | 0,30 | 3,14 | 4 | 101101114004 |