

FURTUN ASPIRATIE INOVASTEEL

Furtun de aspirație flexibil din PVC moale

Aplicații	transportul de granule, dozare, producția & transportul alimentelor, tehnologie agricolă, irigații
Construcții	PVC, necolorat, transparent, sârmă de oțel / sârmă de fier / neacoperit / galvanizat
Temperatură	-20°C până la 65°C
Proprietăți	flexibilitate bună, rezistent la strivire, rezistență foarte mare la vid, exterior neted, interior neted, fără ftațați
Norme	A, B, C certificat în conformitate cu Directiva UE (CE) nr. 1935/2004 & Regulamentul (CE) nr. 10/2011 privind produsele alimentare. pentru A, B, C



Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Raza de curbură (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Vacuumul maxim (bar)	Greutate (kg/m)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
19	26,00	3,50	57	11,00	0,88	0,33000	9,90	30	117009019030
19	26,00	3,50	57	11,00	0,88	0,33000	16,50	50	117009019050
20	27,00	3,50	60	10,00	0,88	0,38000	17,00	50	117009020050
25	33,00	4,00	75	10,00	0,88	0,52000	26,00	50	117009025050
32	40,40	4,10	96	9,00	0,88	0,66000	19,80	30	117009032030
32	40,40	4,10	96	9,00	0,88	0,66000	33,00	50	117009032050
35	43,60	4,30	105	9,00	0,88	0,72600	37,50	50	117009035050
38	47,00	4,20	114	9,00	0,88	0,89600	39,00	50	117009038050
40	49,60	4,80	120	9,00	0,88	0,95000	46,50	50	117009040050
45	55,00	4,90	135	9,00	0,88	1,15000	57,50	50	117009045050
51	61,80	5,40	150	7,00	0,88	1,30000	39,00	30	117009051030
51	61,80	5,40	150	7,00	0,88	1,30000	65,00	50	117009051050
75	88,40	6,70	225	5,00	0,88	2,18000	65,40	30	117009075030