



FLEXADUX P4 SIL II

Furtun spiralat ușor, cu două straturi, din silicon

- Aplicații** sisteme de extracție, construcția de vehicule, extracție cu abur, uscarea granulelor, tehnologie de automatizare & robotică
- Construcții** țesături acoperite / țesătură de fibră de sticlă acoperită cu silicon, maro / roșu maro (similar RAL 8012), opac, sârmă de oțel / sârmă de oțel / neacoperit / placat cu cupru
- Temperatură** -70°C până la 250°C, pe termen scurt până la 300°C
- Proprietăți** greutate redusă, flexibilitate excelentă, rezistență foarte bună la temperatură, rezistență chimică bună



Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Raza de curbură (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Vacuumul maxim (bar)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
25	28,20	25	2,80	0,65	0,88	4	101102025004
38	41,20	38	2,60	0,60	1,20	4	101102038004
41	44,20	41	2,40	0,58	1,28	4	101102041004
44	47,20	44	2,40	0,58	1,34	4	101102044004
51	54,74	51	2,40	0,53	1,40	4	101102051004
55	58,74	55	2,30	0,53	1,64	4	101102055004
60	63,74	60	2,20	0,53	1,84	4	101102060004
63	66,74	63	2,20	0,48	1,92	4	101102063004
76	79,74	76	2,20	0,43	2,28	4	101102076004
80	83,74	80	2,10	0,40	2,44	4	101102080004
83	86,74	83	2,10	0,40	2,52	4	101102083004
102	106,20	102	1,90	0,35	3,56	4	101112102004
127	131,70	127	1,40	0,25	4,00	4	101102127004
152	157,20	152	1,20	0,15	4,80	4	101102152004