

# FLEXADUX P4 NEO II

Furtun spiralat ușor, cu două straturi, din Neopren®

|                    |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aplicații</b>   | sisteme de extracție, construcția de vehicule, extracție cu abur, uscarea granulelor, tehnologie de automatizare & robotică                                                     |
| <b>Construcții</b> | țesătură din fibră de sticlă acoperită cu Neoprene®, negru / negru jet (similar RAL 9005), opac, spirală din oțel / sârmă din oțel pentru arcuri / neacoperit / placat cu cupru |
| <b>Temperatură</b> | -50°C până la 135°C, pe termen scurt până la 150°C                                                                                                                              |
| <b>Proprietăți</b> | greutate redusă, flexibilitate excelentă, rezistență foarte bună la temperatură, , rezistență chimică bună                                                                      |



| Diametrul interior (mm) | Diametrul exterior (mm) | Raza de curbă (mm) | Presiunea maximă de funcționare (bar) | Vacuumul maxim (bar) | Greutate totală pe bucată (kg) | Lungime (m) | Numărul articolului |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|
| 51                      | 54,74                   | 51                 | 2,40                                  | 0,53                 | 1,14                           | 4           | 101101050004        |
| 60                      | 63,74                   | 60                 | 2,20                                  | 0,53                 | 1,36                           | 4           | 101101060004        |
| 76                      | 79,74                   | 76                 | 2,10                                  | 0,44                 | 1,88                           | 4           | 101101076004        |
| 80                      | 83,74                   | 80                 | 2,10                                  | 0,40                 | 1,96                           | 4           | 101101080004        |
| 114                     | 118,20                  | 114                | 1,70                                  | 0,30                 | 3,14                           | 4           | 101101114004        |